ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ IP-КАМЕРА BSI-B253

- Максимальное разрешение 2880*1620(5МП)
- WDR 120дБ
- ИК подсветка 50м, белый свет 15м
- SMD — интеллектуальный детектор движения (Smat Mouving Detector)
- Поддержка P2P
- PoE 802.3af
- IP67

Камеры Bersan 2 серии обладают широким функционалом, объединившим в себе все передовые наработки в сфере систем видеонаблюдения и безопасности. Они отлично решают самые разнообразные задачи в проектах систем видеонаблюдения. Благодаря самым современным технологическим решениям, камеры обеспечивают высококачественное изображения в любое время дня и ночи и при любых погодных условиях. Все камеры оснащены продвинутыми модулями видеоаналитики и системами защиты от киберугроз.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ

МАТРИЦА

Размер матрицы	1/2.7"
Тип	CMOS
Минимальная освещенность	Цвет: 0.002Люкс @ (F1.6, AGC ON), Ч/Б: 0Люкс с ИК-подсветкой
Отношение Сигнал/Шум, дБ	>39

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР

Тип управления	Автоматический
Скорость, сек	1-1/100000

ПОДСВЕТКА

Дальность ИК, м	50
Тип	Смешанная (ИК светодиоды + белый свет)
Количество светодиодов	2
Особенности подсветки	Дальность белого света до 15м

ОБЪЕКТИВ

Расстояние DORI		**Обнаружение**	**Наблюдение**	**Распознавание**	**Идентификация**
	При макс. угле, м	56	22	11	5.6

Тип крепления	M12
Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние, мм	2.8

УГОЛ ОБЗОРА

По горизонтали	109°
По вертикали	59°
По диагонали	125.4°

ДИАФРАГМА

Апертура (F число)	1.6

ВИДЕО

Максимальное разрешение	2880*1620(5МП)
Основной поток	-1280*720 (1МП)@1-30 кадр/сек -1920*1080 (2МП)@1-30 кадр/сек -2304*1296(3МП)@1-30 кадр/сек -2560*1440 (4МП)@1-30 кадр/сек -2688*1520 (4МП)@1-30 кадр/сек -2880*1620(5МП)@1-30 кадр/сек
Второй поток	-352*288 (CIF)@1-30 кадр/сек -640*360(nHD)@1-30 кадр/сек - 704*288(2CIF)@1-30 кадр/сек -704*576(D1)@1-30 кадр/сек

Видеокодек	-H.264B -H.264H -H.264M -H.265+ -H.265 -MJPEG
Аудиокодек	-ADPCM_D -G711A/U -AAC_LC
Видеобитрейт	32Кбит/сек — 16Мбит/сек
Функция День/Ночь	Автоматический ICR
WDR(Расширенный динамический диапазон), дБ	120
BLC(Компенсация задней засветки)	Да
HLC (Компенсация яркой засветки)	Да
Баланс белого	-Авто -Естественный свет -Ручной
Регулировка усиления яркости	Автоматическая
Шумоподавление	3D NR
Количество зон интереса(ROI)	8
Антитуман	Да
Коридорный режим	Да
Маски приватности	4 зоны

ВИДЕОАНАЛИТИКА

Аналитика камеры	-Детектирование лиц -Защита периметра -Пересечение линии -Классификация "человек/транспортное средство""
Виды тревожных событий	-Сигнал тревоги от другого устройства -Конфликт IP -Потеря сети -Срабатывание детектора движеня -Отсутствие SD-карты, Переполнена SD-карта, Ошибка SD-карты -Обнаружение напряжения
Количество одновременно детектируемых лиц в кадре	8

СЕТЬ

Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые протоколы	RTSP; RTMP; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1\v2\v3; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1X; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; SSH; Unicast; Multicast; RTCP; ARP; SRTP; FTP; SFTP
Поддержка P2P	Да
Браузер	-Edge -IE10 -Chrome -Firefox -Mac Safari
Варианты обеспечения совместимости	-SDK -CGI -ONVIF Профиль S/T/G/M
Сетевая безопасность	Защита паролем, фильтр IP-адресов, водяные знаки, аутентификация дайджест и базовая

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

Аудио вход	1: two-core
Аудио выход	1: two-core
Встроенный динамик	Да
Встроенный микрофон	Да
Тревожные входы	1: TTL,3mA,3.3VDC
Тревожные выходы	1: TTL,30mA,12VDC
Слот для SD-карты	512ГБ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Кнопка сброса	Да
Язык интерфейса	Русский, Китайский, Английский, Испанский, Корейский, Итальянский, Турецкий, Французский, Польский, Немецкий, Иврит, Арабский, Нидерландский, Вьетнамский, Португальский, Украинский, Албанский, Греческий

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В	12
Тип	Постоянное
PoE	802.3af
Максимальное, Вт	6.5 (PoE 8Вт)
Настройка угла поворота камеры на кронштейне	0~360°(P); 0~90°(T); 0~360°(Вращение)
Класс пылевлагозащиты	IP67
Защита от молний	Surge4000V
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +65
Рабочая влажность	до 95%
Температура хранения, °C	от -40 до +65
Вес брутто, кг	0.73
Размер устройства, мм	171(Д)x68(Ш)x66(В)
Цвет	Белый
Размер упаковки, мм	195(Д)x95(Ш)x105(В)
Серия	L2

АКСЕССУАРЫ

Монтажная коробка BSA-A5MB45P

Адаптер монтажный BSI-A563A

Все права защищены.
Адрес офиса компании: 195027, Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 11, литер К, офис 226
Часы работы нашего офиса и склада: с 9-00 до 17-30 с понедельника по пятницу
Номер телефона: **8(800) 555-81-84** Адрес электронной почты: **info@bersan.ru**