ПОВОРОТНАЯ КАМЕРА BSI-Z251

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ

МАТРИЦА

Размер матрицы	1/2.7"
Тип	CMOS
Тип считывания сигнала	Прогрессивное сканирование
Минимальная освещенность	Цвет: 0.0001Люкс @ (F1.6, AGC ON), Ч/Б: 0Люкс с ИК-подсветкой
Отношение Сигнал/Шум, дБ	39

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАТВОР

Скорость, сек	1/3-1/100000

ПОДСВЕТКА

Дальность ИК, м	200
Количество светодиодов	10
Особенности подсветки	Белый свет до 30м

ОБЪЕКТИВ

Расстояние DORI		**Обнаружение**	**Наблюдение**	**Распознавание**	**Идентификация**
		2600м	1031м	520м	360м

Тип объектива	Моторизованный вариофокальный
Фокусное расстояние, мм	4.7—141

УГОЛ ОБЗОРА

По горизонтали	61.9°—2.52°
По вертикали	35.5°—1.4°
По диагонали	69.1°—2.9°

ДИАФРАГМА

Апертура (F число)	1.2 - 5.3
Максимальная апертура (F число)	1.2
Управление	Автоматическое
Тип управления	P-Iris

ВИДЕО

Максимальное разрешение	2592*1944 (5МП)
Количество потоков	3

Основной поток	-1280*720 (1МП)@1-30 кадр/сек -1280*960 (1.3МП)@1-30 кадр/сек -1920*1080 (2МП)@1-30 кадр/сек -2304*1296(3МП)@1-30 кадр/сек -2560*1440 (4МП)@1-30 кадр/сек -2688*1520 (4МП)@1-30 кадр/сек -2880*1620(5МП)@1-30 кадр/сек
Второй поток	-1280*720 (1МП)@1-30 кадр/сек -1920*1080 (2МП)@1-30 кадр/сек
Видеокодек	-H.264B -H.264H -H.264M -H.265+ -H.265 -MJPEG
Функция День/Ночь	Автоматический ICR
WDR(Расширенный динамический диапазон), дБ	120
BLC(Компенсация задней засветки)	Да
HLC (Компенсация яркой засветки)	Да
Шумоподавление	3D NR
Количество зон интереса(ROI)	Да
Антитуман	Да

ВИДЕОАНАЛИТИКА

Аналитика камеры	-Детектор толпы -Классификация "человек/транспортное средство"" -Детектор парковки -Бег -Аномальное изменение сцены -Пересечение линии -Двойное пересечение линии -Обнаружение защитной амуниции -Детектор пребывания в зоне без цели -Детектор оставленных/пропавших предметов -Детектор нахождения на рабочем месте -Аномальный звук -Подсчет людей -Тепловая карта -Защита периметра
Интеллектуальные детекторы	-Детектор пропавших предметов -Детектороставленных предметов

СЕТЬ

Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые протоколы	RTSP; RTMP; HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1\v2\v3; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1x; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; SSH; Unicast; Multicast; ARP; RTP; SRTP; FTP; SFTP
Поддержка P2P	Да
Мобильный клиент	-Android -IOS

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

Аудио вход	1
Аудио выход	1
Встроенный динамик	Да
Тревожные входы	8
Тревожные выходы	2

Слот для SD-карты	512ГБ
RS - 485	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Кнопка сброса	Да

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В	24
PoE	802.3bt / PoE++
Базовое, Вт	18
Максимальное, Вт	42
Класс пылевлагозащиты	IP66
Защита от молний	Surge4000V
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +70
Рабочая влажность	до 95%
Вес нетто, кг	5.3
Вес брутто, кг	8.45
Цвет	Белый
Серия	L2

АКСЕССУАРЫ

Угловой кронштейн BSI-A653A

Адаптер монтажный BSI-A563A

Монтажная коробка для поворотных камер BSI-A5118

Все права защищены.
Адрес офиса компании: 195027, Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 11, литер К, офис 226
Часы работы нашего офиса и склада: с 9-00 до 17-30 с понедельника по пятницу
Номер телефона: **8(800) 555-81-84** Адрес электронной почты: **info@bersan.ru**