

СЕТЕВОЙ КОММУТАТОР BSI-N013-8



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ

Общее количество портов	10
Количество портов uplink	2
Описание портов	8*10/100Base-TX PoE порты (Data/Power) 2*10/100Base-TX uplink RJ45 порты (Data)
Бюджет PoE, Вт	110
Объём коммутации	2Гб/с (Non-blocking)
Скорость пересылки пакетов	1,49Мбит/с
MAC таблица	2К
Буферная память	1,25Мбит

СЕТЬ

Сетевые протоколы	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3x
-------------------	--

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

Количество портов Ethernet	8
Скорость портов Ethernet	10/100 Мбит/с
Функции портов Ethernet	Порты 1-10 поддерживают 10/100Base-T автоопределение скорости, полный/полудуплекс MDI/MDI-X автоматическая адаптация
Передача по витой паре	10BASE: Cat3,4,5 UTP (≤250 метров) 100BASE-TX: Cat5 or later UTP (≤100 метров)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

LED ИНДИКАТОР

Напряжение	PWR (Зелёный),
Сеть	Link (Жёлтый)
PoE	PoE (Зелёный)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В	100-240
Частота, Гц	50/60
Максимальное, Вт	110
Тип установки	-Настенная -Настольный
Класс грозозащиты	IP30
Защита от молний	4KV 8/20us
Диапазон рабочих температур, °C	от -20 до +55
Рабочая влажность	5%-90% без конденсации
Температура хранения, °C	от -40 до +75
Влажность при хранении	5%-95% без конденсации

Вес нетто, кг	0,5
Вес брутто, кг	1,1
Размер устройства, мм	190,5x105x29
Цвет	Белый
Сертификаты	CCC, CE mark, commercial, CE/LVD EN62368-1, FCC Part 15 Class B, RoHS



Все права защищены.

Адрес офиса компании: 195027, Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 11, литер К, офис 226

Часы работы нашего офиса и склада: с 9-00 до 17-30 с понедельника по пятницу

Номер телефона: **8(800) 555-81-84** Адрес электронной почты: **info@bersan.ru**