

## ПОВОРОТНАЯ КАМЕРА BSI-B342

1. Максимальное разрешение 2592\*1944 (5МП)
2. ИК подсветка 30м
3. SMD — интеллектуальный детектор движения (Smart Moving Detector)
4. Поддержка P2P
5. PoE 802.3af
6. IP66
7. Объектив 5.1 — 51мм



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОБЩИЕ

Размер матрицы	1/2.8"
Тип	CMOS
Отношение Сигнал/Шум, дБ	60
Дальность ИК, м	30
Тип	ИК светодиоды
Особенности подсветки	2 LED Laser

### ОБЪЕКТИВ

Тип объектива	Моторизованный вариофокальный
Фокусное расстояние, мм	5.1-51
По горизонтали	Угол поворота 0° — 180° (30°/сек)
По вертикали	Угол наклона -45° — 40° (25°/сек)

### ВИДЕО

Максимальное разрешение	2592*1944 (5МП)
Основной поток	-2592*1944 (5МП)@20 кадр/сек -2560*1440 (4МП)@1-30 кадр/сек
Второй поток	704*576(D1)@20 кадр/сек
Видеокодек	-H.265 -H.264
Функция День/Ночь	Цветной/Черно-белый (IR-CUT)

### ВИДЕОАНАЛИТИКА

Аналитика камеры	-Защита периметра -SMD — интеллектуальный детектор движения (Smat Mouving Detector)
------------------	--

### СЕТЬ

Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
Поддержка P2P	Да
Варианты обеспечения совместимости	ONVIF Профиль S/T/G

### ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

Аудио вход	Опционально
------------	-------------

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В	12
PoE	802.3af (опционально)
Базовое, Вт	36
Класс пылевлагозащиты	IP66

Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +60
Рабочая влажность	до 90%
Вес нетто, кг	1.35
Размер устройства, мм	396x196x160
Цвет	Белый



Все права защищены.

Адрес офиса компании: 195027, Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 11, литер К, офис 226

Часы работы нашего офиса и склада: с 9-00 до 17-30 с понедельника по пятницу

Номер телефона: **8(800) 555-81-84** Адрес электронной почты: **[info@bersan.ru](mailto:info@bersan.ru)**